



Nr sprawy: BM.081.2.2018/2

Załącznik nr 11 do Zapytania – Instrukcja nadzoru nad Wykonawcami

Instrukcja – Nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robót budowlanych i innych usług świadczonych na terenie Dozamel Sp. z o.o.

1. CEL INSTRUKCJI

- 1.1. Określenie kompetencji i uświadamianie wykonawców i ich podwykonawców wykonujących usługi dla spółki DOZAMEL o zagrożeniach wynikających z jej podstawowej działalności.
- 1.2. Zapewnienie, aby wykonawca i podwykonawca spełniał wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż oraz wymagania środowiskowe.

2. ZAKRES STOSOWANIA

- 2.1. Instrukcja dotyczy wszystkich Wykonawców i podwykonawców działających na terenie Spółki.
- 2.2. Instrukcja stanowi integralną część umowy/zamówienia na usługi, na podstawie, której Wykonawca/podwykonawca świadczy usługi na rzecz Spółki. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej Spółki (<http://dozamel.pl/pl/przetargi/instrukcja-dla-firm/>).
- 2.3. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zagrożeniami związanymi z BHP i p.poż. oraz wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska w obszarze realizacji umowy/zamówienia. Fakt zapoznania musi być potwierdzony pisemnie na formularzu 105-00-02-03 „Oświadczenie wykonawcy”.
- 2.4. Pracownik nadzorujący zobowiązany jest do zapoznania wszystkich pracowników Wykonawcy/podwykonawcy wykonujących usługi na rzecz Spółki z występującymi zagrożeniami oraz z obowiązującymi przepisami BHP, p.poż., ochrony środowiska i uregulowaniami wewnętrznymi Spółki w tym zakresie. Fakt zapoznania musi być potwierdzony pisemnie na formularzu 105-00-02-04 „Lista obecności ze szkolenia pracowników wykonawcy/podwykonawcy”
- 2.5. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zapoznania i stosowania się z treścią niniejszej instrukcji oraz podpisania „Ogólnych warunków organizacyjno-technicznych dla wykonawcy na terenie DOZAMEL sp. z o.o. we Wrocławiu” nr 105-00-02-05 lub „Ogólnych warunków organizacyjno-technicznych dla wykonawcy na terenie DOZAMEL sp. z o.o. w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 20” nr 105-00-02-07 oraz przekazania zaparafowanej broszury informacyjnej „Ogólne zasady BHP, Ppoż. i ochrony środowiska na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. (nr 105-00-02-06 lub 105-00-02-08 odpowiednio dla lokalizacji – Wrocław lub Kołobrzeg).
- 2.6. Informację o występujących zagrożeniach oraz uregulowaniach wewnętrznych Spółki dotyczących przepisów BHP, p.poż. i ochrony środowiska Wykonawca/podwykonawca uzyskuje od Pracownika nadzorującego, który określa w/w zakres w uzgodnieniu z kierownictwem/dozorem komórki organizacyjnej spółki DOZAMEL, na rzecz, której usługi mają być realizowane.
- 2.7. Spółka umożliwia Wykonawcy/podwykonawcy przy zachowaniu należytej staranności organizację wszelkich prac zgodnie z przepisami BHP, p.poż. oraz ochrony środowiska.



- 2.8. Wykonawca/podwykonawca wykonujący usługi na rzecz Spółki zobowiązany jest do zabezpieczenia używanych przez siebie materiałów, obiektów, maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, pożarem, a także tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i środowiska lub innych zagrożeń występujących w miejscu świadczenia usług.
- 2.9. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę Pracownicy różnych Wykonawców/podwykonawców, Wykonawcy/podwykonawcy ci mają obowiązek:
- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich pracowników wykonujących pracę w danym miejscu,
 - wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielenia pierwszej pomocy,
 - ustalić zasady współpracy, uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
 - informować siebie nawzajem oraz swoich pracowników i pracowników Spółki lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych prac.
- 2.10. Odpowiedzialność Wykonawcy/podwykonawcy za nieprzestrzeganie postanowień Instrukcji obejmuje odpowiedzialność za działania i zaniechania własne, jak i za działania i zaniechania Pracowników Wykonawcy/podwykonawcy oraz osób trzecich, którymi Wykonawca/podwykonawca posługuje się przy świadczeniu usług na rzecz Spółki.
- 2.11. Wjazd oraz parkowanie samochodów Wykonawcy/podwykonawcy na terenie Spółki odbywa się na podstawie odrębnej zgody wydanej przez wyznaczonych przedstawicieli Spółki i jest możliwe tylko w miejscach wyznaczonych. Spółka nie odpowiada za szkody pojazdów znajdujących się na jej terenie.
- 2.12. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wszystkich pojazdów Wykonawcy/podwykonawcy wjeżdżających i wyjeżdżających z jej terenu.

3. DEFINICJE

3.1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- „Spółce”, należy przez to rozumieć DOZAMEL Sp. z o.o.,
- „Usługach”, należy przez to rozumieć także roboty budowlane,
- „Terenie Spółki”, należy przez to rozumieć każdy obszar należący do Spółki, na którym prowadzi ona swoją działalność,
- „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć każdy kontrahent - wykonawca robót, dostawca towarów i/lub usług, jego pracownicy i pracownicy zatrudnionego przez niego podwykonawcy, działający na zlecenie i na terenie Spółki,
- „Pracownikowi nadzorującym” należy przez to rozumieć uprawnionego pracownika Spółki, posiadającego kwalifikacje w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, p.poż oraz wymaganiami środowiskowymi, lub osoby współdziałające na rzecz Zakładu Realizacji Inwestycji, sprawujące nadzór nad prawidłowym wykonaniem usługi,
- „Instrukcji”, należy przez to rozumieć niniejszą Instrukcję,

3.2. Przez świadczenie usług na rzecz Spółki należy rozumieć:



- usługi wykonywane na terenie Spółki,
- usługi wykonywane na elementach majątku Spółki trwale zlokalizowanych poza terenem Spółki.

4. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SPÓŁKI:

4.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- 4.1.1. Pracownicy Wykonawcy/podwykonawcy podczas prowadzenia prac na terenie Spółki mają obowiązek stosowania kamizelek odblaskowych (bez względu na pełnione funkcje).

W szczególności dotyczy to prac:

- na torach kolejowych,
 - w miejscach o wzmożonym ruchu pojazdów,
 - w transporcie wewnątrzzakładowym,
 - w kontakcie z będącymi w ruchu maszynami budowlanymi, urządzeniami dźwigowymi itp.
- 4.1.2. Pracownicy Wykonawcy/podwykonawcy zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej, jeżeli są niezbędne do zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej albo odpowiedniej organizacji pracy.
- 4.1.3. Do prac na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu wykonywanych na konstrukcjach budowlanych bez stropów, przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach, a także, gdy rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji oraz używać hełmów ochronnych.
- 4.1.4. Wykonawca/podwykonawca ma obowiązek zapewnić oraz egzekwować stosowanie przez swoich pracowników wymagane środki ochrony indywidualnej. .
- 4.1.5. Pracownicy Wykonawcy/podwykonawcy mogą przebywać tylko w tych obszarach terenu Spółki, które zostały im udostępnione w celu wykonania usługi.
- 4.1.6. Wykopy powinny być zabezpieczone, co najmniej balustradami z desek, posiadającymi poręcze znajdujące się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości, co najmniej 1 m od krawędzi wykopu. W przypadku przykrycia wykopu (np. szczelną konstrukcją drewnianą), zamiast balustrad teren wykopu można oznaczyć za pomocą liny lub taśmy ostrzegawczej.
- 4.1.7. Użytkowanie przez Wykonawcę/podwykonawcę rusztowań budowlanych jest dopuszczalne po dokonaniu ich odbioru przez uprawnione osoby Wykonawcy/podwykonawcy, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania.



- 4.1.8. Miejsca, w których prowadzone są prace, a w których poruszają się pracownicy i gdzie występują zagrożenia powinny być:
- oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone w sposób widoczny – w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia, a w przypadku ogólnego zagrożenia – przy wejściu na teren gdzie występuje takie zagrożenie,
 - wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygradzenie lub w inny sposób, jeśli oznakowanie barwami i/lub znakami bezpieczeństwa nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika,
 - zamknięte odpowiednimi pokrywami w przypadku otworów i zagłębień lub jeśli to niemożliwe – właściwie ogrodzone i oznakowane,
 - pomalowane barwami bezpieczeństwa, jeżeli występują na przejściach zagrażających potknięciem się upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie),
 - zagrodzone lub zabezpieczone w inny sposób, jeśli występuje możliwość niespodziewanego wtargnięcia pieszych na drogę,
 - tablice informacyjne – gdy wymagane jest pozwolenia na budowę.
- 4.1.9. Pojazdy Wykonawcy/podwykonawcy mogą poruszać się po terenie Spółki z dopuszczalną prędkością podaną na znakach drogowych, która zawsze musi być dostosowana do panujących warunków.
- 4.1.10. Stosowane przez Wykonawców/podwykonawców urządzenia podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać dokumenty dopuszczające do pracy w miejscu wykonywania usługi oraz udokumentowane wymagane przeglądy, kontrole i konserwacje zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.
- 4.1.11. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do używania urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi sprawnych technicznie, posiadających aktualne protokoły z badań.
- 4.1.12. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do utrzymania na własny koszt terenu budowy i jej zaplecza oraz pozostawienia miejsca wykonywanych prac w sposób uporządkowany i zabezpieczony.
- 4.1.13. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółki – Pracownika nadzoru - o każdym wypadku przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym lub stwierdzonej chorobie zawodowej, zaistniałych podczas wykonywania usług na rzecz Spółki.
- 4.1.14. W przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, Wykonawca/podwykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren robót i poinformować o tym fakcie Pracownika nadzoru.

4.2. Bezpieczeństwo pożarowe

- 4.2.1. Wykonawca/podwykonawca wykonujący usługi ma obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy p.poż., a w przypadku wykonywania usług na terenie Spółki - także wewnętrzne uregulowania Spółki w tym zakresie, w szczególności



ma obowiązek zapoznania pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku, – jeśli instrukcja dla danego obiektu jest opracowana.

- 4.2.2. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, inne miejscowe zagrożenie, utrudnianie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych lub ewakuacji.
- 4.2.3. Wykonawcy/podwykonawcy, posługującym się urządzeniami zasilanymi energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogą spowodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.
- 4.2.4. Wykonawcy/podwykonawcy zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej lub gazowej.
- 4.2.5. Ponadto zabrania się:
 - używania otwartego ognia w strefach i pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz w miejscach odpowiednio oznakowanych przez Spółkę,
 - palenia papierosów (w tym tzw. e-papierosów) na terenie całej Spółki, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
 - przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwopalnych w ilościach większych niż wynosi zapotrzebowanie dobowe,
 - pozostawiania czyszczywa, sorbentu itp., nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi się lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi zapachy bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego,
 - przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch,
 - blokowania dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych i oddymiających,
 - blokowania ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych, w tym wyjść pionowych i poziomych z tuneli kablowych.
 - zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
 - pozostawienie niewyłączonego dopływu energii elektrycznej po zakończonym dniu pracy.
- 4.2.6. Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie Spółki może się odbywać tylko za zgodą Pracownika nadzorującego lub osób przez niego wskazanych, w szczególności na podstawie zezwolenia na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych wydanego przez uprawnionego pracownika Służby Ochrony Przeciwpożarowej Spółki.
- 4.2.7. Wykonawca/podwykonawca prowadzący prace niebezpieczne pod względem pożarowym musi posiadać własny sprzęt przeciwpożarowy posiadający aktualny przegląd.



- 4.2.8. Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń itp. do innych celów jest zabronione.
- 4.2.9. Zabrania się Wykonawcy/podwykonawcy ograniczania dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych oraz wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.
- 4.2.10. Zabrania się pozostawiania pojazdów i maszyn samojezdnych na drogach wewnętrznych, w pomieszczeniach produkcyjnych Spółki oraz tarasowania nimi ciągów komunikacyjnych podczas prowadzenia robót, bez wcześniejszego uzgodnienia z Pracownikiem nadzorującym.
- 4.2.11. Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone przez wywróceniem. W czasie, kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.
- 4.2.12. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółki – Pracownika nadzorującego lub/oraz Inspektora ochrony p.poż. o każdym zagrożeniu pożarowym oraz zaistniałym pożarze.

4.3. Zasady ochrony środowiska

- 4.3.1. Wykonawca/podwykonawca wykonujący usługi zobowiązany jest do stosowania w miejscu ich wykonywania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym między innymi do:
 - ochrony gleby, wody, powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami np.: olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi substancje i mieszaniny niebezpieczne,
 - gromadzenia materiałów przewidzianych do wykonywania usług i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych ze Spółką, w sposób zapewniający ochronę środowiska, przez czas niezbędny do wykonania zleconych usług. Powstałe odpady (papier, szkło, plastik, metal, odpady niesegregowane) muszą być umieszczone w odpowiednio oznakowanych pojemnikach/workach tj. papier - kolor niebieski, szkło - kolor zielony, plastik - kolor żółty, metal - kolor brązowy, odpady niesegregowane - kolor czarny),
 - oszczędnego korzystania z wody,
 - nieużywania do celów przemysłowych wody pitnej bez uzgodnienia ze Spółką,
 - utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie, włącznie z oczyszczaniem dróg zakładowych zanieczyszczonych używanym sprzętem,
 - stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację oraz właściwe przechowywanie ,
 - posiadania aktualnych kart charakterystyk w miejscu stosowania/przechowywania substancji/ mieszanin niebezpiecznych.
- 4.3.2. Usuwanie materiałów zbędnych i powstałych odpadów następuje zgodnie z zasadą: „Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbioru, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzętania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę chyba, że umowa stanowi inaczej”. W przypadku wytwarzania odpadów podczas wykonywania usług na rzecz



Spółki, Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii dokumentów świadczących o odbiorze tych odpadów (karta przekazania odpadów) przez uprawniony podmiot gospodarczy oraz do przestrzegania zasad gospodarowania odpadami obowiązujących w Spółce (między innymi do selektywnej zbiórki odpadów).

- 4.3.3. Warunkiem podpisania protokołu technicznego odbioru prac / protokołu odbioru robót jest usunięcie przez Wykonawcę/podwykonawcę wszelkich odpadów powstałych podczas wykonywania usług na rzecz Spółki.
- 4.3.4. Niedopuszczalne jest w szczególności:
 - zanieczyszczanie terenu Spółki i jej najbliższego otoczenia,
 - wycinanie drzew i krzewów na terenie Spółki bez jej zgody,
 - niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby,
 - wprowadzanie do kanalizacji Spółki substancji szkodliwych, substancji i mieszanin niebezpiecznych,
 - spalanie odpadów na terenie Spółki,
 - pozostawianie niezabezpieczonych substancji niebezpiecznych i pojemników po tych substancjach na terenie Spółki,
 - mycia pojazdów i sprzętu,
 - przechowywania zapasów paliw oraz tankowania pojazdów w miejscach niezgodzonych z Pracownikiem nadzorującym.
- 4.3.5. Jeśli w wyniku wykonywanej usługi Wykonawca/podwykonawca spowoduje zagrożenie środowiska, zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego zdarzenia Pracownikowi nadzorującemu oraz Specjaliście ds. Ochrony Środowiska Spółki.
- 4.3.6. Wykonawca/podwykonawca ponosi pełną, przewidzianą prawem odpowiedzialność za skutki naruszenia obowiązku ochrony środowiska, braku przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym oraz jest zobowiązany do usuwania skutków negatywnego oddziaływania na środowisko na własny koszt.

4.4. Postępowanie w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracownika

Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności na wypadek wystąpienia ewentualnego zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego, doszło do tego typu zagrożenia, wówczas należy postępować według niżej podanych zasad:

- 4.4.1. W przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć możliwość jej rozprzestrzeniania poprzez zastosowanie dostępnych środków. Wyciek (w zależności od rodzaju substancji) należy zasypać sorbentem lub środkiem neutralizującym. Po wchłonięciu wycieku, zużyty sorbent lub środek neutralizujący należy zebrać do pojemnika oraz w uzgodnieniu z Pracownikiem nadzorującym lub pracownikiem Działu Ochrony Środowiska Spółki, przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady.
- 4.4.2. W przypadku wystąpienia awarii oraz innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu osób, Pracownicy Wykonawcy niezwłocznie powiadamiają Pracownika nadzorującego



oraz wskazanego pracownika Działu Ochrony Środowiska i Służby Ochrony Przeciwpożarowej Spółki.

4.4.3. W przypadku zaistnienia potrzeby ewakuacji, ewakuację prowadzi przełożony Pracowników Wykonawcy/podwykonawcy do czasu przejęcia kierownictwa akcji przez wyznaczonego pracownika Spółki lub przedstawiciela specjalistycznych służb ratowniczych.

4.5. Postępowanie na wypadek zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania prac

W celu wyeliminowania lub ograniczenia skutków zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania usług, takich, jak: hałas, pyły przemysłowe, porażenie prądem elektrycznym, poparzenie, pożar, wybuch – Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do podejmowania bez wezwania Spółki działań ochronnych i zapobiegawczych, a to m.in.:

- hałas: stosowanie ekranów dźwiękochłonnych, stosowanie ochron osobistych słuchu,
- pyły przemysłowe: stosowanie wentylacji mechanicznej ogólnej lub urządzeń wentylacji mechanicznej miejscowej, stosowanie środków ochrony indywidualnej np. maski przeciwpyłowe,
- porażenie prądem elektrycznym: używanie narzędzi, maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z instrukcją i ich przeznaczeniem, stosowanie sprawnych i skutecznych ochron przeciwporażeniowych, przestrzeganie obowiązujących w Spółce instrukcji,
- elementy ruchome: zachowanie odpowiedniej odległości od strefy zagrożenia, osłonięcie strefy zagrożenia, stosowanie środków ochrony indywidualnej,
- poparzenia: odizolowanie pracownika przez zastosowanie technicznych środków ochron np. osłon, stosowanie środków ochrony indywidualnej;
- pożar i wybuch: zabezpieczenie przed zapaleniem materiałów palnych występujących w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, używanie do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru, posiadanie w miejscu wykonywania prac sprzętu umożliwiającego likwidację wszelkich źródeł pożaru, po zakończeniu prac należy sprawdzić miejsca, w których były wykonywane prace oraz rejon przyległe, przestrzeganie obowiązujących w Spółce instrukcji.

4.6. Pracownicy wyznaczeni do udzielania I pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Przed przystąpieniem do pracy pracownicy Wykonawcy/podwykonawcy muszą zapoznać się z wykazem osób najbliższej zlokalizowanych względem miejsca wykonywania prac (pracowników Spółki lub użytkownika terenu/budynku) wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Przy czym wymóg ten nie zwalnia Wykonawcy/podwykonawcy z zapewnienia swoim pracownikom apteczek oraz powierzenia ich wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy - w każdym zespole pracującym na terenie Spółki powinna znajdować się taka osoba.

4.7. Pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia socjalne.

Spółka nie zapewnia żadnych warunków socjalnych pracownikom Wykonawcy/podwykonawcy, chyba, że warunki zawartej umowy stanowią inaczej.



Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom:

- odpowiednie warunki socjalne,
- magazyn na narzędzia pracy,
- magazyn na materiały,
- inne pomieszczenia niezbędne do prowadzenia określonych prac.

Spółka nie odpowiada za szkody oraz kradzieże mienia znajdującego się na jej terenie, a należącego do Wykonawcy/podwykonawcy i jego pracowników.

5. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE PRZYSTĄPIENIE DO PRAC PRZEZ WYKONAWCĘ/ PODWYKONAWCĘ

Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Pracownikowi nadzoru na jego żądanie kopii dokumentów

(o ile wymagają tego przepisy prawa lub zapisy umowy):

- plan BiOZ i/lub ocenę ryzyka zawodowego,
- dane kontaktowe do koordynatora sprawującego nadzór nad bhp,
- wykaz osób wyznaczonych do udzielania I pomocy,
- aktualne zaświadczenia lekarskie pracowników stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- aktualne szkolenia bhp pracowników,
- uprawnienia lub zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje pracowników,
- wykaz środków ochrony indywidualnej wraz z zapisami potwierdzającymi przeprowadzone przeglądy
- wykaz substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym aktualnych kart charakterystyki, poświadczeń o zapoznaniu się z ich treścią,
- wykaz maszyn i urządzeń wraz z zapisami potwierdzającymi przeprowadzone przeglądy oraz pomiary,
- w przypadku prac spawalniczych przy użyciu gazów technicznych: przeglądy węży, butli, reduktorów.

6. NADZÓR

Spółka zastrzega sobie prawo do okresowych, niezapowiedzianych kontroli przestrzegania przepisów prawa a także audytów w, zakresie BHP, p.poż i ochrony środowiska, których wynik zapisywany jest w „Protokole kontroli z nadzoru nad wykonawcami”.

Częstotliwość kontroli uwarunkowana jest od sposobu organizacji procesów pracy, w tym stopnia narażenia na potencjalne zagrożenia oraz metod ich eliminacji w chwili faktycznego wystąpienia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Spółka:

- zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z „Taryfikatorem kar ...”
- wzywa Wykonawcę i/lub podwykonawcę do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie wskazanego terminu może wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wypłaty odszkodowania),



- może w sytuacji, gdy stwierdzona nieprawidłowość bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub innych osób wykonujących te prace, a także osób przemieszczających w jego bezpośrednim otoczeniu, w trybie bezzwłocznym wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wy-płaty odszkodowania).
- może zaniechać przyszłej współpracy.